ES-100P

Analizador de Química Semi-Automático

DISEÑO INNOVADOR, COMBINACIÓN INTELIGENTE

Sistema operativo Windows 7
Pantalla táctil a color de 7 pulgadas (800*480 pixeles)
4 puertos USB & 1 puerto ethernet
Modo de testeo dual: flujo de celda & cubeta
Fuente de poder universal



E-LAB
Easy & Efficiency

ES-100P

Semi-Auto Chemistry Analyzer

Especificaciones técnicas

Método de prueba:	Punto final, final de 2 puntos (blanco de muestra), cinética, tiempo fijo, coagulación (opcional).
Óptica:	7 filtros estándar: 340nm, 405nm, 450nm, 505nm, 546nm, 578nm, 630nm. 2 más opcional.
Lámpara:	Lámpara halógena de tungsteno de larga duración (6V/10W), función reposo automático.
Monitor:	LCD TFT de 7.0 ”con pantalla táctil, 800 * 480 píxeles.
Impresora:	Impresora térmica incorporada, papel de impresora de 57 mm.
Temperatura:	25, 30, 37 ℃ y temperatura ambiente. Mediante elementos Peltier.
Capacidad de la celda de flujo:	32 ul, 10 mm.
Resolución:	0,0001 Abs.
Fotométrico rango:	0.0000-4.0000 Abs.
UPC:	ARM Cortex-A8, 720M Hz.
Memoria:	SDRAM DDR2: 1G bit; Flash: 256 MB; Se pueden almacenar más de 300 programas, 200000 resultados.
Interfaz:	4 hosts USB, 1 esclavo USB, 1 puerto Ethernet. Puerto USB (host) para teclado, mouse, impresora, disco U, lector de código de barras, etc. Puerto USB (esclavo) para conexión a PC (compatible con la función de control de software de PC).
Entorno operativo:	Temperatura: 10 ℃ ~ 30 ℃, Humedad: 30% ~ 80%.
Requisitos de energía:	Amplia fuente de alimentación AC 100-240V, 50/60 Hz.
Dimensión:	400 * 300 * 160 mm (largo * ancho * alto).

DISTRIBUTOR:

E-LAB
Easy & Efficiency

E-LAB Biological Science & Technology Co., LTD.
Address: No. 108, Ganjiabiandong, Yaohua Street, Qixia Distict,
Nanjing city, Jiangsu Province, China
Tel: 086-025-83269256 Fax: 086-025-83269255
E-mail: Jason.lu@bioelab.net Web: www.bioelab.net

E- LAB se reserva el derecho a realizar modificaciones en la máquina sin previo aviso.